

Bakır iletkenler için Klemensli / Klemenssiz ürünler

Model	Tip
1,5 - 2,5 mm ²	DK 0202 GZ 93x93x62
	DK 0402 GZ 104x104x70
1,5 - 4 mm ²	DK 0404 GZ 104x104x70
	DK 0604 GZ 130x130x77
2,5 - 6 mm ²	DK 0606 GZ 130x130x77
	DK 1006 GZ 180x130x77
4 - 10 mm ²	DK 1010 GZ 180x130x77
	DK 1610 GZ 210x155x92
10 - 16 mm ²	DK 1616 GZ 210x155x92
10 - 25 mm ²	DK 2525 GZ 255x205x112
16 - 35 mm ²	DK 3535 G 295x225x122
16 - 50 mm ²	DK 5054 G 355x255x122
	DK 5055 G 355x255x122
Klemenssiz	DK 0200 GZ 93x93x62
	DK 0400 GZ 104x104x70
	DK 0600 GZ 130x130x77
	DK 1000 GZ 180x130x77
	DK 1600 GZ 210x155x92
	DK 2500 GZ 255x205x112
	DK 3500 G 295x225x122
	DK 5000 G 355x255x122

Bakır iletkenler için klemensli dağıtım buatları

Model	Tip
6 - 25 mm ²	DK 2524 S 255x205x112
6 - 25 mm ²	DK 3525 S 295x225x122
6 - 35 mm ²	DK 3534 S 295x225x122
6 - 35 mm ²	DK 5035 S 355x255x122

Alüminyum ve bakır iletken- ler için klemensli ürünler

Model	Tip
1,5 - 2,5 mm ²	DK 0402 A 104x104x70
1,5 - 4 mm ²	DK 0604 A 130x130x77
6 - 16 mm ²	DK 2516 A 255x205x112
1,5 - 50 mm ²	DK 3550 A 295x225x122
1,5 - 50 mm ²	KF 5050 A 355x255x122

Güvenlik aydınlatması için ürünler

Model	Tip
Klemenssiz	DK 0200 R 93x93x62
1,5 - 2,5 mm ²	DK 0202 R 93x93x62
	DK 0402 R 104x104x70
Klemenssiz	DK 0400 R 104x104x70
1,5 - 4 mm ²	DK 0404 R 104x104x70
	DK 0604 R 130x130x77

Alüminyum ve bakır iletkenler için sıralı klemensli ürünler

Model	Tip
1,5 - 2,5 mm ² 3 sıralı klemens	RK 0203 T 93x93x62
1,5 - 2,5 mm ² 5 sıralı klemens	RK 0205 T 93x93x62
1,5 - 2,5 mm ² 7 sıralı klemens	RK 0207 T 93x93x62
1,5 - 4 mm ² 5 sıralı klemens	RK 0405 T 104x104x70
1,5 - 4 mm ² 10 sıralı klemens	RK 0610 T 130x130x77
1,5 - 4 mm ² 12 sıralı klemens	RK 0612 T 130x130x77
1,5 - 4 mm ² 14 sıralı klemens	RK 0614 T 130x130x77
1,5 - 4 mm ² 19 sıralı klemens	RK 1019 T 180x130x77
1,5 - 4 mm ² 24 sıralı klemens	RK 1024 T 180x130x77

Sistem özellikleri

- Çıkarılabilir elastik membranlı kablo giriş yapısı
- Çeşitli boyutlardaki kablo rakorları için kademeli membran yapısı
- Koruma türü: IP 66

- Malzeme: Polipropilen veya polikarbonat
- Yanmazlık: IEC 60695-2-11 uyarınca kızgın tel deneyi: 750 °C, alev geciktirici ve kendiliğinden sönmeye özelliği
- Renk tonu: Gri, RAL 7035